

FLINT

HI - FLOOR

INFORME TÉCNICO SOBRE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO FLINT HI-FLOOR Y CONTINUUM

1. FLINT HI FLOOR

Se trata de un pavimento compuesto por fibras celulósicas impregnadas con resinas sintéticas termoestables que, una vez sometidas a alta presión (90 kg/cm²), dan lugar a un bloque compacto cuyas propiedades más importantes son la estanqueidad al agua y una muy alta resistencia a los impactos y al desgaste.

Gracias a esta cualidad de "estanco al agua", FLINT HI-FLOOR permite una fácil limpieza y mantenimiento. Puede utilizarse un aspirador, barrer, pasar la mopa o fregar el suelo las veces que sean necesarias, con agua y un detergente neutro.

En caso de producirse algún tipo de manchas como pintura, tinta, grasas etc..., pueden eliminarse con alcohol o acetona. Después puede fregarse el suelo normalmente.

Por la alta resistencia del producto FLINT HI -FLOOR, no requiere ningún tipo de mantenimiento especial para conservar su aspecto.

2. CONTINUUM

Este producto es superficialmente muy semejante al FLINT HI FLOOR pero el núcleo está constituido por un tablero de partículas de alta densidad (HDF). En este caso el material se somete a una presión inferior.

La limpieza del mismo también es sencilla: aspirar, barrera, pasar la mopa y también puede fregarse, pero utilizando una fregona muy bien escurrida para evitar que el agua penetre en las juntas. La frecuencia de fregado aconsejada es de una vez por semana.

En caso de manchas, puede procederse del mismo modo que con el FLINT HI-FLOOR. El producto CONTINUUM tampoco requiere un mantenimiento especial para conservar su aspecto original.

Departamento de Calidad

J. Capella

28 de septiembre de 2017