

### Perfil / Cantonera



### Ficha técnica

La cantonera de aluminio, es un perfil diseñado para embutir el pavimento en un hueco diseñado para tal efecto, quedando únicamente visto un pequeño resalte para proteger el filo de la escalera.

Opcionalmente, se puede colocar en la esquina de la pared, quedando visto el resalte de manera vertical y protegiendo la esquina de posibles golpes.

Es un perfil que resiste cualquier grado de humedad, tanto ambiental como de limpieza, lo que le convierte en el remate perfecto para cualquier lugar donde se quiera evitar problemas en contacto con el agua.

Ideal para pavimentos y paneles de 5 o 5,5 mm. de espesor.



#### Datos generales de producto

Estructura del producto:	Aluminio extrusionado anodizado plata.
Acabado:	Anodizado plata.
Dimensiones:	45 x 25 x 5 mm.
Longitud:	3 mts.
Aleación Aluminio:	6063 (UNE 38-12020-2:2017).
Resistencia al fuego:	M0 (UNE 23-727-90)

#### Fotos de producto

Perfil / Cantonera



Modo de instalación

1. Mida la longitud necesaria donde desea instalar el perfil.
2. Corte el perfil preferentemente con disco para aluminio o con radial.
3. Es aconsejable limpiar toda la superficie de polvo u otros elementos antes de la instalación.
4. Ponga silicona o adhesivo de montaje en la parte interior.
5. Presione uniformemente a lo largo de todo el perfil para que se adhiera correctamente.



La marca CE confirma que los productos FLINT cumplen con las directrices europeas de seguridad, salud y medioambiente.