

Perfil de unión o T25

Ficha técnica

El perfil de Unión en forma T, está diseñado para colocarse entre pavimentos y paneles que se encuentran al mismo nivel, con un espesor de 5 o 5,5 mm.

Es un perfil que resiste cualquier grado de humedad, tanto ambiental como de limpieza, lo que le convierte en el remate perfecto para cualquier lugar donde se quiera evitar problemas en contacto con el agua.

El principal acabado da juego con los tiradores de aluminio plata mate.



Datos generales de producto

Estructura del producto:	Aluminio extrusionado.
Acabado:	Anodizado plata.
Dimensiones:	25 x 6 mm.
Longitud:	3 metros.
Aleación Aluminio:	6063 (UNE 38-12020-2:2017).
Resistencia al fuego:	M0 (UNE 23-727-90).

Fotos de producto

Perfil / Junta de unión



Modo de instalación

1. Mida la longitud necesaria donde desea instalar el perfil.
2. Corte el perfil preferentemente con disco para aluminio o con radial.
3. Es aconsejable limpiar toda la superficie de polvo u otros elementos antes de la instalación.
4. Ponga silicona o adhesivo de montaje en la parte interior.
5. Presione uniformemente a lo largo de todo el perfil para que se adhiera correctamente.



La marca CE confirma que los productos FLINT cumplen con las directrices europeas de seguridad, salud y medioambiente.